

GRIZZLY 350A



Colores Disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Motor de 4 tiempos refrigerado por aire y aceite de 348 cc.
- Ahorro de combustible y bajo mantenimiento.
- Transmisión ultramatic completamente automática.
- Racks de carga de 120 kg de capacidad.
- Tracción 2WD on-command.

Duración de la motocicleta

Modelo Grizzly 350A	Vida útil de la Motocicleta (En Años) 7	Disponibilidad de los respuestos posterior a ser descontinuada (En Años) 4
------------------------	---	--

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Especificaciones



MOTOR

Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas
Cilindrada	348 cc
Diámetro por carrera	83,0 mm x 64,5 mm
Relación de compresión	9,2 : 1
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de combustible	Carburador BSR33
Sistema de encendido	CDI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Automática Yamaha Ultramatic® con correa trapezoidal
Sistema de tracción	2WD, F/N/R

CHASIS

Tipo de Chasis	Bastidor de tubos de acero
Suspensión delantera	Horquilla doble independiente con ajustes de pre carga de 5 posiciones
Suspensión trasera	Brazo oscilante con ajuste de pre carga de 5 posiciones
Freno delantero	Disco hidráulico doble
Freno trasero	Tambor
Neumáticos delanteros	AT25x8-12
Neumáticos traseros	AT25x10-12

DIMENSIONES

Largo total	1.984 mm
Ancho total	1.085 mm
Altura total	1.120 mm
Distancia entre ejes	1.233 mm
Distancia mínima al suelo	245 mm
Peso en orden de marcha	238 kg
Capacidad depósito de combustible	13,5 litros
Capacidad máxima de carga	210 kg



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile